


Produktinformation:

TS  BRANDIMPRÆGNERING er brandimprægnering af gran brædder materialeklasse **B-s1-D0**.

TS  BRANDIMPRÆGNERING er godkendt uden bagvedliggende kl. A1/A2 materiale.

TS  BRANDIMPRÆGNERING er godkendt iht. EN 13501-1:2007 + A1:2009.

TS  BRANDIMPRÆGNERING tagbrædder beklædningsklasse K₁ 10 testet

TS  BRANDIMPRÆGNERING er dansk udviklet.

Anvendelse:

TS  BRANDIMPRÆGNERING anvendes til bl. a tagbrædder.

TS  BRANDIMPRÆGNERING kan anvendes både ude og inde.

Fordele:

TS  BRANDIMPRÆGNERING tagbrædder kan monteres som de er direkte på spærreerne.







TS  BRANDIMPRÆGNERING indeholder ingen stoffer som har mærkningspligt i EU.

TS  BRANDIMPRÆGNERING er lagerført og kan leveres omgående.

TS  BRANDIMPRÆGNERING bortskaffes som almindeligt brandbart materiale.



Produktinformation vedr. Hygroskopi & Korrosion

- TS  BRANDIMPRÆGNERING udføres med det vandbaserede produkt X-fire C, som har en PH værdi på 7,5.
- TS  BRANDIMPRÆGNERING korroderer ikke mere end vand, indeholder ikke halogener eller stoffer som ved spaltning frigør halogener.
- TS  BRANDIMPRÆGNERING indeholder ingen karbonforbindelser som ved spaltning danner CO₂.
- TS  BRANDIMPRÆGNERING består af uorganiske komponenter, som ved rigtig anvendelse ikke er udsat for aldring eller nedbrydning.
- TS  BRANDIMPRÆGNERING Er farveløs indeholder hverken bor, formaldehyd eller andre former for mærkningspligtige stoffer, og skader derfor hverken mennesker, dyr eller mikroorganismer.
- TS  BRANDIMPRÆGNERING er testet i Norge på Chemlap i Bergen. Testen viste ikke tegn på hverken hygroskopi eller udvaskning af brandimpregneringen.

