

Dato: 01.07.2013  
Revideret: 21.09.2022

Udarbejdet i henhold til EU byggevareforordningen 305/2011 og kommissionens delegerede forordning nr. 574/2014

**1. Byggevareidentifikation:**

Facadebeklædning til udvendigt brug trykimprægneret  
FYR (Pinus sylvestris) NTR A  
FYR (Pinus sylvestris) NTR AB  
GRAN (picea Abies) P1

Trykimprægnerede massive nåletræsbrædder til facadebeklædning – Profilerede og fuldkantede brædder (uden fer og not)  
Trykimprægnerede massive nåletræsbrædder til facadebeklædning - Maskinprofileret nåletræ med fer og not

**2. Tilsigtet anvendelse:**

Træbeklædning til udvendigt brug

**3. Fabrikant**

Thorlund Skou A/S  
Bjerringbrovej 10  
Tange  
DK-8850 Bjerringbro  
CVR.: 32648347:

**4. Bemyndiget Repræsentant**

Ikke relevant

**5. Kontrolsystemer:**

I henhold til Annex ZA.1 anvendes AVCP 4

**6. Harmoniseret standard:**

DS/EN 14915:2013, Massive Træbeklædninger til indvendigt og udvendigt brug – egenskaber, krav og mærkning

**7. Notificeret organs opgave, hvis relevant:**

Ikke relevant

8. Deklareret ydeevne:		
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret Produktstandard
Densitet	Fyr 500-540 kg/m <sup>3</sup> Gran 440-470 kg/m <sup>3</sup>	EN 14915:2013
Reaktion ved brand	D-s2,d0>= 21 mm	
Formaldehyd	NPD	
Vanddampgennemtrængelighed	NPD	
Pentachlorphenol	NPD	
Lydabsorption	NPD	
Varmeledning	NPD	
Biologisk holdbarhed	Fyr NTR A Klasse 3-4 Fyr NTR AB Klasse 3-4 P1 Gran Klasse 4	EN 351-1 EN 351-1 EN 350
Fastgørelse	Se montagevejledning Maks 25 mm bagvedliggende hulrum for at overholde brandklasse.	
Anvendelse	Udendørs brug	

### 9. Relevant teknisk information Trykimprægnering

Impræg. Kl.	Middel	Euro risiko kl.	Euro Indt kl.	Optagelse/M3	Anvendelse	Ekstern Kontrol
NTR kl. A	Tanalith E3463 Arxada	H4	P8	20 kg.	Træ i forbindelse med jord Træ i forbindelse m/ beton Træ i forbindelse m/ murværk Træ på udsatte steder Træ m/ store krav til sikkerhed Træ hvor udskiftning er dyr Træ hvor udskiftning er vanskelig Træ i ferskvand	Dansk imprægneringskontrol
NTR kl. AB	Tanalith E3463 Arxada	H3	P8	10 kg	Træ uden jordkontakt Træ til beklædning Stern/hegn/garager carporte/terrasser mv.	Dansk imprægneringskontrol
P1	Tanalith E3463 Arxada	Ikke Defineret	P1		Træ der skal efterbehandles	Intern

Der findes sikkerhedsblad på Tanalith E3463  
Teknisk information findes på Tholrundskou.dk

Thorlund Skou A/S er NTR certificeret under Dansk imprægneringskontrol med autorisationsnummer A043  
2 årlige uanmeldte kontrolbesøg af Dansk Imprægneringskontrol

Denne ydeevnedeklaration er udstedt i overensstemmelse med Forordning (EU) nr. 305/2011, på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.,

Underskrevet af fabrikanten 21. september 2022

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the name of the signatory.

Henrik Magnus Skou